Technische Daten Ford Explorer MY27.25 per 18.06.2026

Leistung	Explorer Style	Explorer Select		Explorer Premium			Explorer Collection	
	Standard Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD	Standard Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD
Verbrauch/Emissionen nach ALS								
CO2 Emissionen (kombiniert) g/km	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromverbrauch (kombiniert) kWh/100km	16,3	15,5	17,4	16,3	15,5	17,4	15,5	17,4
Benzinäquivalent (01.01.2026)	3,6	3,4	3,8	3,6	3,4	3,8	3,4	3,8
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung [g/km] (01.01.2026)	18	17	19	18	17	19	17	19
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B	B	B	B	B
5-Türer								
Systemleistung KW/PS	140 kW / 190 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS	140 kW / 190 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS
Nettoleistung Maximalleistungswert in kW	140 kW	210 kW	250 kW	140 kW	210 kW	250 kW	210 kW	250 kW
Dauerleistungswert (Höchste 30-Minuten-Leistung) in kW	70 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW	70 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW	89 kW	Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW
Batteriekapazität-leistung in kWh nutzbar	58	79	77	58	79	77	79	77
Drehmoment Nm	350	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545	350	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545	545	Vorderachse 134 / Hinterachse 545
Getriebeart	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik
Antriebsart	Heckantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb
Batterietyp	Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)
Performance								
Max. Reichweite in km nach WLTP*	410 - 444	564 - 602	510 - 553	410 - 420	564 - 576	510 - 523	564 - 579	510 - 526
Höchstgeschwindigkeit in km/h	160	180	180	160	180	180	180	180
Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden stationärer Start	8.0	6.4	5.3	8.0	6.4	5.3	6.4	5.3
Ladezeiten								
Ladezeiten 10-80%: Wallbox mit Ladung bis zu 11kW AC, 3-phasig, 16A	4:33 Std.	5:57 Std.	5:36 Std.	4:33 Std.	5:57 Std.	5:36 Std.	5:57 Std.	5:36 Std.
Ladezeiten 10-80%: Schnellladefunktion bis zur maximalen Schnellladegeschwindigkeit	26min.	29min.	27min.	26min.	28min.	27min	28min.	27min
Maximale DC Ladeleistung	105 kW	183 kW	185 kW	105 kW	183 kW	185 kW	183 kW	185 kW
Hinzugefügte Reichweite in 10 Minuten mit maximaler Schnellladegeschwindigkeit	128km	198km	182	128km	198km	182km	198km	182km
Leergewichte und Zuladung [kg]								
EG-Leergewicht**	1996	2090	2167	2009	2132	2209	2090	2167
Zulässige Stützlast	90	90	90	90	90	90	90	90
Zulässige Dachlast	75	75	75	75	75	75	75	75
Zulässige Dachlast bei statischem Fahrzeug (z.B. für ein Dachzelt)	300	300	300	300	300	300	300	300
Zulässige Dachlast inkl. Panoramadach	75	75	75	75	75	75	75	75
Zulässiges Gesamtgewicht	2550	2675	2740	2550	2675	2740	2675	2740
Zulässiges Gesamtzuggewicht 12%	3550	4675	4940	3550	4675	4940	4675	4940
Zulässiges Gesamtzuggewicht 8%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%)	1000	2000	2200	1000	2000	2200	2000	2200
Zulässige Anhängelast (gebremst, 8%)	1200	2000	2200	1200	2000	2200	2000	2200
Zulässige Anhängelast (ungebremst)	750	750	750	750	750	750	750	750
Zulässige Zuladung	554	585	573	541	543	531	585	573

CO-Emissionen 111 g/km: Durchschnitt aller verkauften Personenwagen in der Schweiz. Zielwert gemäss WLTP: 93.6 g/km

Gemessen nach VO (EC) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.

* Energieeffizienz-Kategorie: 01.01.2026

** Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die zur Zeit gültigen homologierten Werte. Die Angaben können sich bis zur Anlieferung des Fahrzeuges ändern. Die Angaben Kraftstoffverbrauch, CO -Emissionen und Effizienzklasse gelten in Abhängigkeit von der gewählten Rad-/Reifenkombination.

Verbrauchswerte kombiniert in l/100 km und CO -Emissionen kombiniert in g/km – siehe auch weitere Verbrauchswerte auf www.ford.ch

Abmessungen

	Explorer Style	Explorer Select		Explorer Premium		Explorer Collection	
	RWD	RWD	AWD	RWD	AWD	RWD	AWD
Außenmaße [mm]							
Länge ohne Anhängevorrichtung	4468	4468	4468	4468	4468	4468	4468
Länge mit Anhängevorrichtung	4568	4568	4568	4568	4568	4568	4568
Breite mit Außenspiegeln	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063
Breite mit angeklappten Außenspiegeln	1946	1946	1946	1946	1946	1946	1946
Breite ohne Außenspiegel	1872	1872	1872	1872	1872	1872	1872
Höhe bis Dachkante	1632	1632	1641	1632	1641	1632	1641
Radstand	2767	2767	2767	2767	2767	2767	2767
Überhang vorn (inkl. Kennzeichenhalterung)	851	851	851	851	851	851	851
Überhang hinten (inkl. Kennzeichenhalterung)	850	850	850	850	850	850	850
Spurbreite vorn	1589	1589	1589	1589	1589	1589	1589
Spurbreite hinten	1580	1580	1580	1580	1580	1580	1580
Bodenfreiheit beladen	141	141	148	141	148	141	148
Innenmaße [mm]							
1.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
1.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039
1.Sitzreihe Fußraum	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
1.Sitzreihe Schulterraum	1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451
1. Sitzreihe Hüftraum	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389
2.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	975	975	975	975	975	975	975
2.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	995	995	995	995	995	995	995
2.Sitzreihe Fußraum	916	916	916	916	916	916	916
2.Sitzreihe Schulterraum	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420
2. Sitzreihe Hüftraum	1195	1195	1195	1195	1195	1195	1195
Gepäckraumvolumen (l)							
Dachhoch bis 2.Sitzreihe	532	532	532	532	532	532	532
Dachhoch und bis Vordersitze	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
bis Rücksitzoberkante - ohne Laderaumboden	472	472	472	472	472	472	472
Gepäckraummaße [mm]* **							
Höhe Gepäckraumöffnung	664	664	664	664	664	664	664
Breite Gepäckraumöffnung	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058
Ladehöhe max.	677	677	677	677	677	677	677
Ladebreite zwischen den Radkästen	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008
Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe	825	825	825	825	825	825	825
Ladekantenhöhe unbeladen	774	774	784	772	784	774	784
Ladebreite maximal	1312	1312	1312	1312	1312	1312	1312
Ladelänge am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus)	1632	1632	1632	1632	1632	1632	1632

***Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.

Geländetauglichkeit

	Explorer Style	Explorer Select		Explorer Premium		Explorer Collection	
	RWD	RWD	AWD	RWD	AWD	RWD	AWD
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	193	193	202	193	202	193	202
Böschungswinkel vorn	17,47°	17,47°	17,47°	17,47°	17,47°	17,47°	17,47°
Böschungswinkel hinten	24,8°	24,8°	24,8°	24,8°	24,8°	24,8°	24,8°
Rampenwinkel	16,5°	16,5°	16,5°	16,5°	16,5°	16,5°	16,5°
Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)	141	141	148	141	148	141	148
Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)	9.7	9.7	10.8	9.7	10.8	9.7	10.8